



Brangs + Heinrich
Verpacken. Schützen. Sichern.



Brangs + Heinrich
Verpacken. Schützen. Sichern.

PROWRAP BASIC

DER MEHRWERT FÜR IHRE LADUNGSSICHERUNG



Profi  Stretch®

DEUTSCHLAND

01067 Dresden
Bremer Straße 65
Telefon 0351 47169-32
Telefax 0351 47169-33
E-Mail dresden@brangs-heinrich.de

12107 Berlin

Lankwitzer Straße 19
Telefon +49 (0)30 723913-0
Telefax +49 (0)30 723913-22
E-Mail berlin@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22
Telefon +49 (0)40 538931-0
Telefax +49 (0)40 538931-11
E-Mail hamburg@brangs-heinrich.de

30855 Langenhagen

Industriestraße 4
Telefon +49 (0)511 96898-0
Telefax +49 (0)511 96898-88
E-Mail hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen

Felder Straße 79-81
Telefon +49 (0)212 2403-0
Telefax +49 (0)212 2403-106
E-Mail solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42
Telefon +49 (0)611 9714512
Telefax +49 (0)800 272 6477
E-Mail wiesbaden@brangs-heinrich.de

70567 Stuttgart

Zettachring 10a
Telefon +49 (0)711 49097-146
Telefax +49 (0)800 272 6477
E-Mail stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Str. 9
Telefon 0821 65058-600
Telefax 0821 65058-609
E-Mail augsburg@brangs-heinrich.de

BRANGS + HEINRICH SPRL/BVBA

1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
Telefon +32 (0)2 4650100
Telefax +32 (0)2 4650419
E-Mail bruxelles@brangs-heinrich.be

BRANGS + HEINRICH CHINA

Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 77, Lane 685, Shengfu Road
Songjiang District (Jiuting), P.C.201615

China

Telefon +49 (0)800 0001169
Telefax +49 (0)800 272 6477
Telefon +86 21 3352 2995
E-Mail china@brangs-heinrich.com.cn

BRANGS + HEINRICH BV

3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
Telefon +31 (0)30 2631020
Telefax +31 (0)30 2612133
E-Mail utrecht@brangs-heinrich.nl



Service-Hotline:
0800 000 1169*



E-Mail:
info@brangs-heinrich.de



Online-Shop:
www.verpacken.online

PROFISTRETCH

PROWRAP BASIC

Profi  Stretch®

Der ProWrap Basic bietet alles was unser Basic Stretchautomat kann. Hinzu kommen gewisse Features von unserem ProWrap Stretchautomaten:

- Höhere Robustheit im Vergleich zu den am Markt üblichen Palettenwicklern
- Hohe Flexibilität durch die Vielzahl an Optionen
- Umfassende Funktionalitäten, immer einfach zu bedienen

Betriebsfunktionen

5 verschiedene Betriebsarten:

- Automatische „Up Only“ oder „Up & Down“ Wickelmodi
- „Up & Down“ (oder „Up Only“) mit Pause zum Einlegen eines Deckblattes
- Manueller Modus

Zu verstellende Parameter:

- Bewehrungsschlaufen „Up“ und „Down“, (unabhängige) Presseinheit on/off
- Schlittengeschwindigkeit „Up“ und „Down“ (unabhängig)
- Geschwindigkeit des Drehtellers
- Folienspannung (Auflegekraft)
- Überlappung (oder Anhalten des Schlittens für die Deckblatt-Pause)
- Verzögerungszeit der Fotozelle

Zubehör & Optionen

- Auffahrrampen (standard / verlängert)
- Einbaurahmen
- Unterfahrbare Grundrahmen
- Integrierte Waage



Der ProWrap Basic ist der neue Stretchautomat, der Ihnen hilft Ihre Verpackungsaktivitäten zu maximieren. Ausgehend von der starken mechanischen Struktur unserer Stretchautomaten, hat der ProWrap Basic ein intuitives Bedienfeld, welches ganz einfach zu programmieren ist!

Einfach zu bedienen, komplette Funktionalität

Dank der Symbole auf dem Bedienfeld ist es extrem schnell möglich, ein komplettes Verpackungsprogramm einzustellen, dass die Folie immer bestmöglich an die Ware bringt, egal wie Ihr Ladungsprofil der Palette aussieht. Aber das ist nicht der einzige Mehrwert dieser Maschine: Der Stretchautomat hat eine sehr robuste Struktur und garantiert ein maximales Gewicht von 2400 kg auf der Plattform (ohne Berücksichtigung des Hufeisendrehtellers). Ihr Unternehmen würde ein zuverlässiges und hoch qualitatives Gerät erwerben.

Darüber hinaus muss der Anwender des ProWrap Basic den Stretchautomaten nur einmal programmieren, einstellbar sind 10 individuelle Wickelprogramme, die bei Bedarf ganz einfach auf dem Bedienfeld, je nach zu wickelnder Ware, abrufbar sind.

Merkmale

- Gleiches „Erscheinungsbild“ wie unser Basic Stretchautomat und der ProWrap Stretchautomat
- Einfache Installation und Bedienung
- Maximale Tragkraft 2.400 kg (Standard)
- Identisches Bedienfeld wie beim Basic Stretchautomaten
- Bis zu 300% PreStretch (optional für das motorische Vordehnsystem)
- Palettenhöhe bis zu 3.000 mm
- Niederhalter als Standard Option
- Hufeisen / offener Drehteller mit Ø 1.650 mm als Standard Option (maximale Tragkraft 1.200 kg)



Bedienfeld

Bauteil	ProWrap Basic
Drehteller Ø	1.650 mm (standard) / 1.800 mm / 2.200 mm / „Hufeisen“ / offener Drehteller 1.650 mm
Max. Palettenhöhe	2.200 mm (standard) / 2.600 mm / 3.000 mm
Folienschlitten	mechanische Bremse / elektromagnetische Bremse / motorisches Vordehnsystem
Niederhalter	Nein (standard) / Ja (auch als verlängerte Ausführung)
Pre-Stretch-Level für LP	240% (standard) / 150% / 200% / 300%
Fotozelle	Standard / für dunkle Packgüter
Abschneidesystem für LP	Nein (standard) / Ja

	ProWrap Basic
Plattform	Ø 1.650, Ø 1.800, Ø 2.200 - max. Tragkraft 2.100 kg / Hufeisendrehteller mit Ø 1.650 - max. Tragkraft 1.200 kg
Säule (max. Palettenhöhe)	2.200 mm, 2.600 mm, 3.000 mm
Folienschlitten	mechanische Bremse, elektromagnetische Bremse, motorisches Vordehnsystem (240%)
Cutting & welding Version	Nein
Zubehör / Optionen	Auffahrrampen, Einbaurahmen, Waage, Fotozelle für dunkle Packgüter, Abschneidesystem (für motorisches Vordehnsystem), top-pressing-unit, 300% Pre-Stretch kit (für motorisches Vordehnsystem)
Bedienfeld	Tastatur